

# Vulkalit<sup>®</sup> PR

---

## TECHNISCHE DATEN UND INFORMATIONEN!

**Vulkalit<sup>®</sup> PR** ist ein ausgesuchtes, natürliches, vulkanisches Gestein, welches nicht künstlich expandiert wird. **Vulkalit<sup>®</sup> PR** ist frei von Schadstoffen jeglicher Art, daher ökologisch und physiologisch unbedenklich bei der Produktion und Verarbeitung. **Vulkalit<sup>®</sup> PR** hat gute wärmedämmende Eigenschaften und ist ein nicht brennbarer Baustoff der Brandklasse A1 nach DIN 4201, außerdem verträglich mit allen hydraulischen und chemischen Bindemitteln.

	<b>Vulkalit PR</b> <b>1,0 - 2,0</b>	<b>Vulkalit PR</b> <b>2,0 - 3,0</b>
Material	Leichtbims	
Eigenschaften	leicht, abriebfest, verrottungsfrei, frostsicher, raumstabil	
Körnungsgröße in mm	1,0 - 2,0	2,0 - 3,0
Schüttdichte in kg/m <sup>3</sup>	ca. 340	ca. 330
Restfeuchte in Gew.-%	ca. 6,0	ca. 6,0
Farbe	gelblich/weiß	gelblich/weiß
Anwendung	Zuschlag für Putze und Edelputze	
Liefergebinde	Silo, 1,5 m <sup>3</sup> BigBag	

Vulkalit PR unterliegt der internen Eigenüberwachung.